

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAC-18G4
Nennkälteleistung	5,10 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,23 W/W
Luftvolumenstrom	1580 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	50 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,58 kW
Stromaufnahme/Kühlen	7,10 A
Empfohlene Absicherung, träge	16,00 A
Steuerleitung	3x 2,5 mm²
Abmessungen H/B/T	650x850x298 mm
Gewicht	50,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	1,45 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	15,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	+21 bis +43 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.